



KIOTI AUKŠČIAUSIOS
KOKYBĖS TRAKTORIUS
DK754C/DK904C



Specifikacijos

MODELIS	DK754C	DK904C	DK754C	DK904C
VARIKLIS				
Modelis	1104D-44T (Tier 3)			
Variklio galia	AG	72.4 prie@2200	90 prie@2200	
Darbinis tūris	cm ³	4400		
Apsukų skaičius	aps./min.	2200		
Kuro bako talpa	ℓ	125		
TRANSMISIJA				
Rūšis	Pilnai sinchronizuota			
- Pavarų skaičius	16 pirmyn, 16 atgal			
Diferencialo užraktas	Galinis (standartas)			
Priekinė vairavimo sistema	Hidraulinė			
Važiavimo greitis				
- Į priekį	Km/h	1-ma-0.22, 16-ta-31.89		
- Atgal	Km/h	1-ma-0.19, 16-ta-28.39		
STABDŽIAI IR SANKABA				
Stabdžiai	Drėgno tipo diskiniai (hidrauliniai)			
Sankaba	Sauso tipo, vienadiskė, vienastadė Rūšis <keraminė>			
Sankabos diametras	mm	325		
GALIOS PARINKIMO VELENAS				
Rūšis	Nepriklausoma / Įžeminta			
GPV apskukų skaičius	aps./min.	540 / 1000		
TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMAS				
Rūšis	Kategorija II			
Kėlimo galia ties kėlimo tašku	kgf	2400(maks)		
Kablų rūšis	Svyruojantis kablys			
Viršutinė jungtis	Galvutės tipo			
Apatinė jungtis	Karabino tipo			
HIDRAULIKA				
Siurblio našumas	ℓ/min	1-mas : 46.5, 2-ras : 37.1		
Trijų taškų prikabinimo valdymas	Padėties, matmenų ir kombinuotas			
Vairavimas	Hidrostatinis			
STANDARTINĖS PADANGOS (žemės ūkiui)				
- Priekinės				12.4-24
- Galinės				18.4-30
MATMENYS				
Ilgis (su priek. kontrasvoriu)	mm	4537		
Plotis	mm	2005		
Aukštis	mm	2750		
Ratų bazė	mm	2310		
Prošvaisa žemės paviršiuje	mm	418		
Priekinės padangos (std.)	mm	1520		
Galinės padangos (std.)	mm	1535		
Svoris	kgf	3525		

*PASTABA: techninė specifikacija, tobulinant įrenginius, gali keistis be išankstinio įspėjimo.



Oficialus atstovas Lietuvoje

UAB „Galuotas“, Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius
 Tel. +370 5 233 7329, +370 5 216 1061,
 Faks. +370 5 216 0205, Mob. tel. +370 698 21755
 El. p: info@galuotas.lt www.galuotas.lt

