

## PATIKIMI IR NAŠŪS DISKINIAI SKUTIKAI



Pagrindiniai techniniai duomenys:

1. Pakabinami arba prikabinami;
2. Darbinis plotis nuo 2,4 iki 6,0 m;
3. Darbinis gylis iki 180 mm;
4. Diskų diametras 560 mm;
5. Svoris nuo 900 iki 5600 kg.



Vienu važiavimu visiškai nuskutamas ir sumaišomas dirvos paviršius, susmulkinamos ir įterpiamos augalų liekanos bei piktžolių sėklos. Sekcijose atitinkamu kampu, dviem arba keturiom eilėmis išdėstyti diskai visiškai apverčia nupjautą dirvos sluoksnį. Diskinio skutiko gale tvirtinamas volas, kuris sutrupina dirvos grumstus iki Ø0-25 mm, sutankina ir sulygina dirvos paviršių, taip pagerindamas paviršutinio sluoksnio kapiliarinį drėkinimą. Taip skatinamas augalinių liekanų irimas, o vėliau, įsėtų kultūrinių augalų dygimas.

Kiekvienas skutiko diskas įtvirtintas individualiai ir palenktas atsižvelgiant vertikalią ašį. Tai leidžia reguliuoti disko atakos kampą ir darbinį užgrėbio plotį. Dar vienas kiekvieno disko individualaus tvirtinimo privalumas yra tame, kad tai leidžia dirbti su šiais skutikais dirvoje su dideliu kiekiu augalinių liekanų, o taipogi žemėse apaugusiose piktžolėmis. Dėl to, kad skutiko diskai įtvirtinti ne ant ašies, bet individualiai - atmetama augalų bei piktžolių liekanų apsivėlimo aplink ašį, bei tarpdiskinės erdvės užsikimšimo galimybė.



## PAKABINAMI IR PRIKABINAMI DISKINIAI SKUTIKAI



Modelis	BDN-2400	BDP-3200	BDP-4000	BDMP-4x4	BDMP-4x6
Tipas	pakabinamas	prikabinamas	prikabinamas	prikabinamas	prikabinamas
Darbinis plotis, m	2,4	3,2	4,0	4,0	6,0
Diskų eilių skaičius, vnt.	2	2	2	4	4
Darbinis gylis, mm	80 - 180	80 - 180	80 - 180	80 - 180	80 - 180
Darbinis kampas, laipsn.	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Darbinis greitis, km/val.	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12
Skutimo mazgų skaičius, vnt.	18	24	30	42	56
Atstumas tarp diskinių eilių, mm	950	950	950	700	700
Atstumas tarp diskų, mm	250	250	250	200	200
Diskų diametras, mm	560	560	560	560	560
Matmenys, mm	2050x2700 x1200	4300x3350 x1520	4900x4110x1295 4555x2880x1565*	5950x4340 x1440	5950x5810 x1440
Svoris, kg	880±30	1612±50	2130±50	3680±5%	5610±5%
Min. traktorius galia, AG	80	90	150	180	250

\* transportavimo padėtyje.