

  
*run ahead of the pack*

KIOTI AUKŠČIAUSIOS  
KOKYBĖS TRAKTORIUS

DK754C/DK904C



# Specifikacijos

MODELIS	DK754C	DK904C	DK754C	DK904C
<b>VARIKLIS</b>				
Modelis	1104D-44T (Tier 3)			
Variklio galia	AG	72.4 prie@2200	90 prie@2200	
Darbinis tūris	cm <sup>3</sup>	4400		
Apsukų skaičius	aps./min.	2200		
Kuro bako talpa	ℓ	125		
<b>TRANSMISIJA</b>				
Rūšis	Pilnai sinchronizuota			
- Pavarų skaičius	16 pirmyn, 16 atgal			
Diferencialo užraktas	Galinis (standartas)			
Priekinė vairavimo sistema	Hidraulinė			
Važiavimo greitis				
- I priekį	Km/h	1-ma-0.22, 16-ta-31.89		
- Atgal	Km/h	1-ma-0.19, 16-ta-28.39		
<b>STABDŽIAI IR SANKABA</b>				
Stabdžiai	Drėgno tipo diskiniai (hidrauliniai)			
Sankaba	Sauso tipo, vienadiskė, vienastadė Rūšis <keraminė>			
Sankabos diametras	mm	325		
<b>GALIOS PARINKIMO VELENAS</b>				
Rūšis	Nepriklausoma / Įžeminta			
GPV apskukų skaičius	aps./min.	540 / 1000		
<b>TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMAS</b>				
Rūšis	Kategorija II			
Kėlimo galia ties kėlimo tašku	kgf	2400(maks)		
Kablio rūšis	Svyruojantis kablys			
Viršutinė jungtis	Galvutės tipo			
Apatinė jungtis	Karabino tipo			
<b>HIDRAULIKA</b>				
Siurblio našumas	ℓ/min	1-mas : 46.5, 2-ras : 37.1		
Trijų taškų prikabinimo valdymas	Padėties, matmenų ir kombinuotas			
Vairavimas	Hidrostatinis			
<b>STANDARTINĖS PADANGOS (žemės ūkiui)</b>				
- Priekinės	12.4-24			
- Galinės	18.4-30			
<b>MATMENYS</b>				
Ilgis (su priek. kontrasvoriu)	mm	4537		
Plotis	mm	2005		
Aukštis	mm	2750		
Ratų bazė	mm	2310		
Prošvaisa žemės paviršiuje	mm	418		
Priekinės padangos (std.)	mm	1520		
Galinės padangos (std.)	mm	1535		
Svoris	kgf	3525		

\*PASTABA: techninė specifikacija, tobulinant įrenginius, gali keistis be išankstinio įspėjimo.



**Oficialus atstovas Lietuvoje**

UAB „Galuotas“, Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius  
 Tel. +370 5 233 7329, +370 5 216 1061,  
 Faks. +370 5 216 0205, Mob. tel. +370 698 21755  
 El. p: info@galuotas.lt www.galuotas.lt