

# СЗ-5,4

## Сеялка зернотуковая



Сеялка СЗ-5,4 предназначена для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений. Может быть использована для посева семян других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.).

Сеялка агрегируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с.

Предпочтительно использовать на полях 40-70 га.

За счет увеличения ширины захвата производительность возрастает в 1,5 раза по сравнению с базовой моделью СЗ-3,6А. Двигатель трактора МТЗ-80 загружается до 85 % его мощности, что дает экономию горючего до 20%.

Двухсеялочный агрегат со сцепкой СП-10,8-01 повышает производительность в 1,5-2 раза.

Сцепка агрегируется с тракторами тягового класса 3 т.с. прицепным способом. Комплектуется гидрофицированными маркерами, управляемыми из кабины трактора.

Сеялка комплектуется различными сошниками и наборами заделывающих рабочих органов, благодаря чему может быть переоборудована из одного исполнения в другое в условиях хозяйства.



**СЗ-5,4-03** — для посева на легких почвах, комплектуется наральниковыми однострочными сошниками;

**СЗ-5,4-04** — для узкорядного посева, комплектуется двухдисковыми двухстрочными сошниками, пальцевыми загортачами;



**СЗ-5,4** — предназначена для рядового посева, комплектуется двухдисковыми сошниками и пальцевыми загортачами;

**СЗ-5,4-01** — для подсева и подкормки озимых, комплектуется однодисковыми сошниками;

**СЗ-5,4-02** — предназначена для посева льна, комплектуется наральниковыми двухстрочными сошниками и загортачами. Может быть использована для посева семян зерновых и зернобобовых культур с глубиной заделки семян от 10 до 30 мм;

**СЗ-5,4-06** — для рядового посева, комплектуется двухдисковыми однострочными сошниками и прикатывающими катками.

Единая конструкция узла («сошник и прикатывающий каток») позволяет настраивать сошник на определенную глубину заделки семян с интервалом в 1 см. Сохранение параметра глубины заделки семян влияет на равномерную всхожесть, увеличение урожайности.

Ширина захвата	м	5,4
Количество рядков	шт.	36(72)
Ширина междурядий,	см	15(7,5)
Нормы высева:	кг/га	
- для семян		5-400
- для удобрений		25-200
Рабочая скорость	км/час	9-12
Производительность	га/час	4,9-6,5
Емкость бункера, (суммарная):	дм <sup>3</sup>	
- для семян		680
- для удобрений		318
Габаритные размеры	мм	2950x6750x2750
Масса	кг	2190
Агрегируется с тракторами мощностью	л.с.	до 85